

## A-CCTV

Switch 26 puertos con 24  
puertos PoE

A-SWITCH-2624POE-250



## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Modo alimentación               | AC          |
| Voltaje                         | 100V ~ 240V |
| Amperaje                        | 4100mA      |
| Consumo Standby                 | 20W         |
| Consumo Encendido               | 250W        |
| Consumo maximo por puerto (PoE) | 30W         |
| Consumo maximo total (PoE)      | 250W        |

## PUERTOS ETHERNET

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Puertos POE               | 24              |
| Puertos Uplink            | 2               |
| 10 / 100 Base-TX          | 24              |
| Velocidad Puertos POE     | 10 / 100        |
| Velocidad puertos Uplink  | 10 / 100 / 1000 |
| Número de puertos totales | 26              |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Instalación       | Escritorio / Rack (1) |
| Dimensiones       | 330 x 204 x 44 mm     |
| Material          | Metal                 |
| Peso neto         | 2300 g                |
| Peso con embalaje | 3000 g                |

## SISTEMA (SWITCH)

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tabla de direcciones MAC | 16K |
|--------------------------|-----|

## AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 55 °C |
| Grado de protección           | IP30           |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 90%            |
| Protección contra rayos       | 4KV            |

## CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Tasa de datos soportada      | 14.8 Gbps |
| Distancia máxima transmisión | 250 m     |
| Memoria Buffer               | 4 Mb      |

## ESTANDAR DE RED

|             |    |
|-------------|----|
| IEEE802,3af | Sí |
| IEEE802,3at | Sí |

