## technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

### Cámara PTZ IP de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWP-N5225IH-AE

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tasa bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)

#### PTZ

F12	
Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip
Velocidad control manual	Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas
Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Modo de inactividad	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust

#### DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	75 m
Detectar (Lente cerrada)	1760 m
Observar (Lente abierta)	30 m
Observar (Lente cerrada)	700 m
Reconocer (Lente abierta)	15 m
Reconocer (Lente cerrada)	352 m
Identificar (Lente abierta)	8 m
Identificar (Lente cerrada)	176 m

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Vista simultánea en vivo	Hasta 20 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección por cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Si

#### IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/1s ~ 1/30,000s

# technical datasheet

Si
ocal motorizada (Zoom)
25x
.8 mm ~ 120 mm
F/1.6
57.6° ~ 2.5°
Si
3.6 s
AC
24V
18W
2200mA
Si
PoE+ 802.3at
-30 °C ~ 65 °C
IP66
nterior / Exterior
90%
4KV
HiWatch
IP
PTZ
Hasta 256Gb
Hasta 256Gb NAS / Micro SD / Grabador

Alarma

	Color: 0.005Lux / B/W:
Iluminación mínima	0.001Lux

#### AUDIO (CAMARAS)

1 Entrada	Entrada de
i Liiti duc	audio
G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2	Compresión
PCM	de audio
64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~160 Kbps (MP2L2)	Velocidad bits
PCM	DILS
	Salida de
	audio

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	345 x 213.4 (Ø) mm
Material	Aleación de aluminio
Peso neto	3300 g
Peso con embalaje	5800 g

#### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	150 m
Tipo de visión nocturna	IR
Smart IR	Sí

#### **EJES**

2 Entradas / 1 Salida

Movimiento 2-Axis

