xtralis

Detector volumétrico de cortina cableado ajustable 75 m / 105 m / 150 m

CH10033101

DETECCIÓN

Tipo detector	**Cableado**
Distancia detección	**Ajustable 75 m / 105 m / 150 m**
Ángulo detección	**1.3°**
Altura de instalación	**2.5 m ~ 4 m**
Cobertura	**150 m x 3.3 m**
Velocidad de detección	**0,2 m/s ~ 5 m/s**
Antimasking	**Sí**
Tecnología de detección	**Volumétrico de cortina**
360PROtect™	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Muro / Poste**
Dimensiones	**358 x 188 x 290 mm**
Material	**Asa**
Peso neto	**1070 g**
Peso con embalaje	**2000 g**

CERTIFICACIÓN

Grado	**3**
Normativa	**EN50131**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**ADPRO® PRO E**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**10.5V ~ 30V**
Amperaje	**20mA**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-20 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP65**
Uso	**Interior / Exterior**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sí**
Tamper	**Sí**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR**