xtralis

# Detector volumétrico de cortina cableado ajustable 75 m / 105 m / 150 m

## CH10033101

### DETECCIÓN

| | |
|---|---|
| Tipo detector | **Cableado** |
| Distancia detección | **Ajustable 75 m / 105 m / 150 m** |
| Ángulo detección | **1.3°** |
| Altura de instalación | **2.5 m ~ 4 m** |
| Cobertura | **150 m x 3.3 m** |
| Velocidad de detección | **0,2 m/s ~ 5 m/s** |
| Antimasking | **Sí** |
| Tecnología de detección | **Volumétrico de cortina** |
| 360PROtect™ | **Sí** |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Instalación | **Muro / Poste** |
| Dimensiones | **358 x 188 x 290 mm** |
| Material | **Asa** |
| Peso neto | **1070 g** |
| Peso con embalaje | **2000 g** |

### CERTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Grado | **3** |
| Normativa | **EN50131** |

### INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Serie | **ADPRO® PRO E** |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentación | **DC** |
| Voltaje | **10.5V ~ 30V** |
| Amperaje | **20mA** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | **-20 °C ~ 60 °C** |
| Grado de protección | **IP65** |
| Uso | **Interior / Exterior** |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Indicadores LED | **Sí** |
| Tamper | **Sí** |

### SENSOR

| | |
|---|---|
| Tipo de sensor | **PIR** |