technical datasheet



XNLN

Detector volumétrico inalámbrico

MOTIONCAM-PHOD-B

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Distancia detección	12 m
Ángulo detección	88.5° Horizontal / 80° Vertical
Altura de instalación	2.4 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Inmunidad mascotas	Hasta 20 kg y 50 cm
Tecnología de detección	Volumétrico

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Bateria incorporada	Sí	
Modelo de baterías	2 x CR123A / 3V	
Duración de la batería	Hasta 4 años	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Tamper	Sí
Protección contra falsas	Sí, análisis
alarmas	algorítmico

INFORMACIÓN GENERAL

Compatibilidad Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid / ReX2

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	135 x 70 x 60 mm
Peso neto	165 g
Peso con embalaje	200 g
Color	Negro

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Hasta 20 mW

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD) Sí

