



## Detector volumétrico cableado

### FLX-S-DT-X5

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Cableado</b>
Distancia detección	<b>12 m / 18 m (según configuración ancho / estrecho)</b>
Ángulo detección	<b>85° / 5° (según configuración ancho / estrecho)</b>
Altura de instalación	<b>2 m ~ 3 m</b>
Inmunidad mascotas	<b>Sí</b>
Periodo de alarma	<b>2.0 s ± 0.5 s</b>
Tecnología de detección	<b>Volumétrico</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>PIR y microondas (modo ancho) / PIR (modo estrecho)</b>
Ajuste sensibilidad	<b>Interruptores DIP</b>
Compensación temperatura digital	<b>Sí</b>
Modos de funcionamiento	<b>Haz ancho / haz estrecho según posición de lente y DIP Switch</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>130 x 62 x 56 mm</b>
Peso neto	<b>90 g</b>
Peso con embalaje	<b>135 g</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>2</b>
-------	----------

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>9.5V ~ 16V</b>
Amperaje	<b>15mA</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	<b>Sí</b>
Tamper	<b>Sí</b>

