technical datasheet

HIKVISION

Cámara ptz ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2DE7A432IW-AEB

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Zoom digital	**16x**
Máscara de privacidad	**Hasta 24 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tasa bits	**32Kbps ~ 16384Kbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Zoom óptico	**32x**
Distancia focal	**5.9 mm ~ 188.8 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.5**
Ángulo de visión	**50.8° ~ 2.6°**
Autoenfoque	**Sí**
Velocidad zoom	**4.8 s**
Filtro IR	**Sí**

AUDIO (CAMARAS)

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Detección facial**
Auto tracking	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**
Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 20 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**

PTZ

Rango Pan/Tilt	**Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip**
Velocidad control manual	**Horizontal 160°/s / Vertical 120°/s**
Velocidad entre presets	**Horizontal 240°/s / Vertical 200°/s**
Memorias	**300**

technical datasheet

Entrada de audio	**1 Entrada**
Altavoz-incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)**
Salida de audio	**1**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**24V**
Consumo (w)	**42W**
Amperaje	**1800mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**HiPoE**
Alimentador incluido	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 65 °C**
Grado de protección	**IP66**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**
Protección contra rayos	**6KV**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**363.3 x 220 (Ø) mm**
Material	**Aleación de aluminio**
Peso neto	**5000 g**
Peso con embalaje	**9200 g**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**
Modo PTZ	**8 Tour entre puntos establecidos, 4 rondas**
Posición tras fallo eléctrico	**Vuelta a la posición anterior al fallo**
Modo de inactividad	**Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2560 x 1440**
Tamaño Sensor	**1/1.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1/1s ~ 1/30,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

DISTANCIA DORI

Detectar	**2047 m**
Observar	**812 m**
Reconocer	**409 m**
Identificar	**205 m**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**PRO**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**PTZ**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**200 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**2**

EJES

Movimiento	**2-Axis**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 1 Salida**

technical datasheet