

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Grabador ip de 8 canales y 8 mpx de resolución con 8 puertos PoE

**HWN-4108MH-8P**

### CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	<b>8</b>
Número de puertos RJ45	<b>1</b>
Velocidad RJ45	<b>10 / 100 Mbps</b>
Número máximo usuarios	<b>32</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Tipo PoE	<b>802.3at / af</b>
Consumo PoE	<b>75W</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	<b>8 Mpx</b>
Ancho de banda de entrada	<b>80Mbps</b>
Compresión de vídeo	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)</b>
Compresión de audio	<b>G.711A / G.711U / G.722 / G.726</b>
Resoluciones	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b>
Ancho de banda de salida	<b>80Mbps</b>

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>48V</b>
Consumo (w)	<b>10W</b>
Amperaje	<b>1880mA</b>

### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

### AUDIO

Entradas audio	<b>1</b>
Salidas audio	<b>1</b>

### SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	<b>1</b>
Número salidas VGA	<b>1</b>
Resolución HDMI	<b>4K</b>
Resolución VGA	<b>1080P</b>
Señales de vídeo semejantes	<b>HDMI y VGA</b>

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Cruce de línea	<b>Sí</b>
Intrusión	<b>Sí</b>
VCA	<b>Sí</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Si</b>
Detección de movimiento	<b>Sí, 2.0 en 4 canales</b>

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	<b>IP</b>
Serie	<b>HiWatch</b>
Compatibilidad	<b>Cámaras Hikvision de la serie HA</b>

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>265 x 225 x 48 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>1000 g</b>

### REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	<b>Sí</b>
Reproducción sincronizada	<b>8</b>

### VIDEO

Canales IP	<b>8</b>
------------	----------

# technical datasheet

Audio bidireccional (Full-duplex) **Sí**

## ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos **1**

Tamaño máximo de disco duro (unidad) **8 TB**

## ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0 **2**

