technical datasheet

DAHUA

VTO4202FB-P-S2

CÁMARA

Resolución	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Tamaño de Sensor	**1/2.5'**
Distancia focal	**1.9mm**
Ángulo de visión horizontal	**169°**
Ángulo de visión diagonal	**177°**
Visión nocturna	**Sí**
Dia / Noche	**ICR**
Compresión vídeo	**H.265**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**48V**
Consumo (w)	**12W**
Amperaje	**1000mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**
Salida de alimentación	**1 12V / 100mA**

ENTRADAS/SALIDAS

RS485	**1**
Sensor de puerta	**1**
Botón de salida	**1**
Salida de alarma	**1**

CARACTERISTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Conexión IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Sí**

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	**2 hilos / IP**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP65**
Antivandálica	**IK07**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**90%**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Superficie / empotrar**
Dimensiones	**100 x 100 x 49.3 mm**
Peso neto	**300 g**
Peso con embalaje	**450 g**
Color	**Negro**

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	**1**
Salida de sonido	**Altavoz incorporado**
Audio bidireccional	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A/G.711U/PCM**

SISTEMA

Procesador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Indicador led	**Sí, 3**