

HIKVISION
 HiWatch Series


Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWI-D640HA-Z

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/3"

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	61 m
Detectar (Lente cerrada)	200 m
Observar (Lente abierta)	24 m
Observar (Lente cerrada)	80 m
Reconocer (Lente abierta)	12 m
Reconocer (Lente cerrada)	40 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	20 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	11.5W
Amperaje	800mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	95.8° ~ 29.2°
Filtro IR	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
EXIR	Sí
Longitud de onda	850 nm

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	99.9 x 141 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	790 g
Peso con embalaje	960 g

INFORMACIÓN GENERAL

technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
---------------------------------	-------------------

Iluminación mínima	0.005Lux
--------------------	----------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Grado de protección	IP67
---------------------	------

Antivandálica	IK10
---------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
-------------------	--

Video Tamper	Si
--------------	----

Clasificación humano / vehículo	Si
---------------------------------	----

Detección de movimiento 2.0	Sí (personas y vehículos)
-----------------------------	---------------------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	-------------

Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
---------------------------	----------------

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Si
----------------	----

MINIDOMO GENERAL

Serie	HiWatch
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de cámara	Minidomo
----------------	----------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

