



A-CCTV

Switch 6 puertos con 4 puertos PoE

A-SWITCH-0604POE-60-G-IND

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V ~ 57V
Consumo Standby	5W
Consumo Encendido	120W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	60W
Alimentador incluido	No

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	4
Puertos Uplink	1
Puerto Fibra	1 x 1000
10 / 100 / 1000 Base-T	4
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	6

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Carril DIN / sobremesa
Dimensiones	119 x 100 x 30 mm
Material	Metal
Peso neto	360 g
Peso con embalaje	440 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	2K
--------------------------	----

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 80 °C
Grado de protección	IP40
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	12 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	8.928 Mpps
Distancia máxima transmisión	100 m
Memoria Buffer	2 Mb
Industrial	Sí

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

