Interruptor conmutable

LIGHTCORE-2W

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Voltaje	**230V**
Consumo (w)	**0.2W**
Potencia del dispositivo conectado	**Desde 5W hasta 600W**
Protección de corriente	**Sí (> 2.6 A)**
Protección de temperatura	**Sí (> +60°C)**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado de protección	**IP20**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**75%**

VIA RADIO

Frecuencia	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Potencia maxima RF	**Hasta 20 mW**
Distancia máxima entre el dispositivo y el hub	**1100 m (en espacios abiertos)**

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	**Interruptor conmutable**
Compatibilidad	**Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**76 x 75 x 29 mm**
Peso neto	**35 g**
Peso con embalaje	**60 g**

ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)

Condensador	**Incluido, para dispositivos con consumo < 5W**
Conexión eléctrica	**Solo con cable fase**
Gestionable por escenarios	**Sí**