



HIKVISION
accessories

Monitor 2 hilos 7"

DS-KH6320Y-WTE2

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	24V
Consumo (w)	4W
Amperaje	800mA

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

PANTALLA

Tipo	TFT
Tamaño	7"
Resolución	1024 x 600
Táctil	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711A / G.711U

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	2 hilos
------------	---------

CAPACIDAD

Eventos	400 (200 fotos / 200 registros de alarma)
Avisos	200
Cámaras IP vinculadas	16
Telefonillos vinculados	17

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Protocolo de red	TCP / IP / SIP / RSTP
Conexión IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	8
RS485	1
Salida de alarma	2

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	200 x 140 x 23.6 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Ranura de memoria	SD hasta 128Gb
-------------------	----------------

