technical datasheet





Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

VIDEO (CAMARAS)
---------	----------

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR/VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DE RED

DE RED	
1 RJ45 (10M	I / 100M)
Sí, tipo	S, G y T
20 ι	usuarios
Explorer / C	hrome / Firefox
Smart PSS / DSS	/ DMSS
Android / IOS	(Apple)
	Sí
ones IP	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

ANALISIS DE VIDEO	
Tipo de deteccion	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí
IMAGEN	
Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

VISION NOCTURNA

30 m	Distancia visión nocturna	
Dual light (IR+Luz blanca)	Tipo de visión nocturna	
1	Número de LEDS	
Automático / Manual	IR ON/Off	
1	Luz blanca	
Sí	Smart Dual Illumination	

AUDIO (CAMARAS)

audio

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz-incorporado	Sí
Compresión de	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /

PCM

technical datasheet

Ciberseguridad	Sí	Salida de audio	1
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO		DISTANCIA DORI	
Modo alimentación	DC	Detectar	91 m
Voltaje	12V	Observar	36 m
Consumo (w)	10.2W	Reconocer	18 m
Amperaje	850mA	Identificar	9 m
Alimentación PoE	Sí	MATERIAL Y DIMENSIONES	
Tipo PoE	PoE 802.3af	Dimensiones	110.9 x 122 (Ø) mm
ENTE		Material	Metal
Tipo lente	Fija	Peso neto	750 g
Distancia focal	2.8 mm	Peso con embalaje	910 g
Ángulo de visión	106°	ALMACENAMIENTO	
Distancia mínima enfoque	2000mm	Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
AMBIENTE		Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C	almacenamiento Anomalía de	SD
Grado de protección	IP67	almacenamiento	Sí
Jso	Interior / Exterior	TIOC	
Humedad máxima	95%	Sirena	Si
NFORMACIÓN GENERAL		Luz	Luz azul / rojo
Serie	TiOC	ENTRADAS/SALIDAS (CÁMA	ARAS)
Tecnología	IP	Alarma	1 Entradas / 1 Salida
Tipo de cámara	Minidomo	alhua	3
SISTEMA (CAMARAS)		TECHNOLOGY	
Memoria RAM	512 MB		
Memoria ROM	128 MB		
EJES			
Movimiento	3-Axis		