


**HIKVISION**  
 accesories

## Videoportero ip de superficie

**DS-KV8213-WME1**

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>10W</b>         |
| Amperaje          | <b>700mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-40 °C ~ 55 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP65</b>           |
| Antivandálica                 | <b>IK08</b>           |
| Uso                           | <b>Exterior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Instalación       | <b>Superficie</b>       |
| Dimensiones       | <b>174 x 91 x 29 mm</b> |
| Peso neto         | <b>385 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>570 g</b>            |

### CÁMARA

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Resolución                  | <b>2 Mpx</b> |
| Ángulo de visión horizontal | <b>124°</b>  |
| Día / Noche                 | <b>IR</b>    |
| Compresión vídeo            | <b>H.264</b> |

### IDENTIFICACIÓN

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de tarjeta    | <b>MIFARE 13.56MHz</b> |
| Número de tarjetas | <b>10000</b>           |
| Número de usuarios | <b>200</b>             |

### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tamper        | <b>Sí</b>    |
| Indicador led | <b>Sí, 3</b> |

### ENTRADAS/SALIDAS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Entrada de alarma  | <b>4</b> |
| RS485              | <b>1</b> |
| Sensor de puerta   | <b>2</b> |
| Botón de salida    | <b>2</b> |
| Entrada de bloqueo | <b>2</b> |

### SISTEMA

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Procesador        | <b>Embedded MCU Processor</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>         |
| RAM               | <b>256 MB</b>                 |
| ROM               | <b>32 MB</b>                  |

### CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Protocolo de red | <b>TCP / IP / RSTP</b>      |
| Conexión IP      | <b>10M/100Mbps</b>          |
| Wi-Fi            | <b>Sí</b>                   |
| Tipo de Wi-Fi    | <b>IEEE802.11 b / g / n</b> |

### AUDIO (VIDEOPORTERO)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Entrada sonido      | <b>1</b>                   |
| Salida de sonido    | <b>Altavoz incorporado</b> |
| Compresión de audio | <b>G.711A / G.711U</b>     |

### APERTURA

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Elementos de llamada | <b>2 Botones sencillos</b> |
| Lector de proximidad | <b>Tarjetas MIFARE</b>     |

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

