

**AJAX****Panel de interruptor lateral conmutable****SIDEBUTTON-1G2W-OYS****AMBIENTE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP20</b>           |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>75%</b>            |

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Dimensiones       | <b>81 x 75 x 10 mm</b> |
| Peso neto         | <b>35 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>40 g</b>            |
| Color             | <b>Ostra</b>           |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo           | <b>Panel de interruptor lateral conmutable</b>                                      |
| Compatibilidad | <b>Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G / 4G) / ReX / Rex 2</b> |

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Modo alimentación | <b>Alimentado a través de relé (LightCore)</b> |
|-------------------|------------------------------------------------|

**VIA RADIO**

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia                                     | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>         |
| Potencia maxima RF                             | <b>Hasta 20 mW</b>                   |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub | <b>1100 m (en espacios abiertos)</b> |

**ESPECIFICACIONES (INTERRUPTORES)**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Panel sin contacto | <b>Sí, hasta 15 mm</b> |
| Retroiluminación   | <b>Sí, opcional</b>    |

