



## AJAX

### Detector de incendios humo, calor y co

#### FIREPROTECT2-HSC-SB-W

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	<b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid/ReX/ReX 2</b>
Indicadores LED	<b>Sí</b>
Colores LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Sí</b>
Volumen sirena	<b>85dB a 3 metros</b>
Activación temperatura	<b>64°C</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Grado de protección	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>80%</b>

#### VIA RADIO

Frecuencia	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distancia transmisión	<b>Hasta 1700 m (sin obstáculos)</b>
Potencia maxima RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Protocolo	<b>Jeweller</b>

#### DETECCIÓN

Tipo detector	<b>Humo, calor y CO</b>
---------------	-------------------------

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de notificación	<b>Acústica</b>
----------------------	-----------------

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>124 x 124 x 45 mm</b>
Peso neto	<b>270 g</b>
Peso con embalaje	<b>330 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	<b>Inalámbrica</b>
Tipo	<b>Detector de incendios</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	<b>2 baterías de litio irremplazables</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 10 años</b>

#### SENSOR

Tipo de sensor	<b>Detección de humo: sensor óptico de doble espectro / Detección de temperatura: termistor / Detección de CO: sensor químico</b>
----------------	---

#### DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	<b>10°C / min</b>
--------------------	-------------------

