

**HIKVISION**  
accessories

## Videoportero IP de superficie

### DS-KV6113-WPE1

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>10W</b>         |
| Amperaje          | <b>850mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

#### ENTRADAS/SALIDAS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Entrada de alarma | <b>4</b> |
| RS485             | <b>1</b> |
| Sensor de puerta  | <b>1</b> |
| Botón de salida   | <b>1</b> |
| Relé NO/NC        | <b>1</b> |

#### AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-40 °C ~ 55 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP65</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>                 |

#### SISTEMA

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Procesador        | <b>Embedded MCU Processor</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>         |
| RAM               | <b>256 MB</b>                 |
| ROM               | <b>32 MB</b>                  |

#### AUDIO (VIDEOPORTERO)

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Entrada sonido      | <b>Micrófono omnidireccional</b> |
| Salida de sonido    | <b>Altavoz incorporado</b>       |
| Compresión de audio | <b>G.711u</b>                    |

#### APERTURA

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Elementos de llamada | <b>Botón sencillo</b>  |
| Lector de proximidad | <b>Tarjetas MIFARE</b> |

#### CÁMARA

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Resolución                  | <b>2 Mpx</b> |
| Ángulo de visión horizontal | <b>131°</b>  |
| Visión nocturna             | <b>Sí</b>    |
| Día / Noche                 | <b>IR</b>    |
| Compresión vídeo            | <b>H.264</b> |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Instalación       | <b>Superficie</b>       |
| Dimensiones       | <b>138 x 65 x 27 mm</b> |
| Peso neto         | <b>195 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>385 g</b>            |

#### IDENTIFICACIÓN

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo de tarjeta    | <b>MIFARE 13.56MHz</b> |
| Número de tarjetas | <b>10000</b>           |
| Número de usuarios | <b>2000</b>            |

#### CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Protocolo de red | <b>TCP / IP / RSTP</b>           |
| Conexión IP      | <b>10/100Mbps autoadaptativo</b> |
| Wi-Fi            | <b>Sí</b>                        |

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tamper        | <b>Sí</b>    |
| Indicador led | <b>Sí, 2</b> |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

