

technical datasheet



Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW2441S-S

VIDEO (CAMARAS)

| | |
|-----------------------|--|
| Resolución video | 4 Megapíxeles |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Imágenes por segundo | 20fps |
| Salida de vídeo | RJ45 |
| Modo día / noche | Color |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas |
| Tipo de Codec | CBR / VBR |
| Tasa bits | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Main stream | 4Mpx (1 ~ 20fps) / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 x 576 (25fps) |
| Marca de agua | Sí |
| Espejo | On / Off |

ANÁLISIS DE VÍDEO

| | |
|---------------------------------|---|
| Tipo de detección | Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área |
| Cruce de línea | Sí |
| Intrusión | Sí |
| Detección de movimiento | Sí (4 áreas) |
| Video Tamper | Sí |
| Clasificación humano / vehículo | Sí |
| SMD PLUS | Sí |

IMAGEN

| | |
|--------|---------------|
| Sensor | CMOS ® |
|--------|---------------|

CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí, tipo S y T |
| Número máximo de usuarios | 6 usuarios |
| Navegadores web | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software de gestión | DSS / DMSS |
| Dispositivos móviles | Android / IOS (Apple) |
| Desconexión de red | Sí |
| Conflicto de direcciones IP | Sí |
| Ciberseguridad | Sí |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 4.2W |
| Amperaje | 350mA |
| Alimentación PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

LENTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fija |
| Distancia focal | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6 |
| Ángulo de visión | 95° |
| Distancia mínima enfoque | 900mm |

VISION NOCTURNA

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Distancia visión nocturna | 30 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Número de LEDS | 1 |
| IR ON/Off | Automático / Manual |

DISTANCIA DORI

| | |
|-----------|-------------|
| Detectar | 64 m |
| Observar | 25 m |
| Reconocer | 13 m |

technical datasheet

| | |
|---------------------------------|---|
| Resolución sensor | 2688 x 1520 |
| Tamaño Sensor | 1/2.9' |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Iluminación mínima | Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux |
| Ratio S/N | Más de 56dB |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humedad máxima | 95% |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|----------------------|
| Dimensiones | 166.2 x 70 mm |
| Material | Metal |
| Peso neto | 480 g |
| Peso con embalaje | 590 g |

ALMACENAMIENTO

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Tarjeta MicroSD | Hasta 256Gb |
| Sistema de almacenamiento | FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí |

SISTEMA (CAMARAS)

| | |
|-------------|---------------|
| Memoria RAM | 128 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

| | |
|-------------|------------|
| Identificar | 6 m |
|-------------|------------|

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|----------------|-------------------|
| Serie | Serie 2X41 |
| Tecnología | IP |
| Tipo de cámara | Bullet |

AUDIO (CAMARAS)

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Micrófono incorporado | Sí |
| Compresión de audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |

EJES

| | |
|------------|---------------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|---------------|

