



Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDBW2241R-ZAS

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	44 m
Detectar (Lente cerrada)	145 m
Observar (Lente abierta)	18 m
Observar (Lente cerrada)	58 m
Reconocer (Lente abierta)	9 m
Reconocer (Lente cerrada)	29 m
Identificar (Lente abierta)	4 m
Identificar (Lente cerrada)	15 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8"

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Número máximo de usuarios	6 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.3W
Amperaje	530mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10

technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
---------------------------------	-------------------

Iluminación mínima	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
--------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Más de 56dB
-----------	-------------

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
------------	-----------------------------

Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Máxima apertura diafragma	F/1.5
---------------------------	-------

Ángulo de visión	108° ~ 30°
------------------	------------

Distancia mínima enfoque	800mm
--------------------------	-------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
---------------------------	------

Tipo de visión nocturna	IR
-------------------------	----

Número de LEDS	2
----------------	---

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	---------------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	93.4 x 122 (Ø) mm
-------------	-------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso neto	520 g
-----------	-------

Peso con embalaje	680 g
-------------------	-------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	-------------

Sistema de almacenamiento	FTP / SFTP / Micro SD
---------------------------	-----------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	----

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	-----------------------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	----

Entrada de audio	1 Entrada
------------------	-----------

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	-------------------------------

Salida de audio	1
-----------------	---

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	Serie 2X41
-------	------------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de cámara	Minidomo
----------------	----------

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	128 MB
-------------	--------

Memoria ROM	128 MB
-------------	--------

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

