technical datasheet





Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDBW2541R-ZAS

VIDEO (C	AMARAS)
----------	---------

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sí, tipo S, G y T	
Número máximo de usuarios	20 usuarios	
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS	
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)	
Desconexión de red	Sí	
Conflicto de direcciones IP	Sí	
Ciberseguridad	Sí	

IMAGEN

Sensor CMOS ®

ANÁLISIS DE VÍDEO

Antivandálica

	A 15ti 15ti 15ti
Tipo de deteccion	Analítica con clasificación umano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Si
DISTANCIA DORI	
Detectar (Lente abierta)	64 m
Detectar (Lente cerrada)	222 m
Observar (Lente abierta)	26 m
Observar (Lente cerrada)	89 m
Reconocer (Lente abierta) 13 m
Reconocer (Lente cerrada	44 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada) 22 m
ALIMENTACIÓN Y CONSU	JMO
Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.9W
Amperaje	580mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura de funciona	miento -30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67

IK10

technical datasheet

Resolución sensor	2592 x 1944	Uso	Interior / Exterior
Tamaño Sensor	1/2.7'	Humedad máxima	95%
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s	MATERIAL Y DIMENSIONES	;
lluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	Dimensiones	89 x 122 (Ø) mm
Ratio S/N	Más de 56dB	Material	Metal
LENTE		Peso neto	490 g
LENTE	Varifocal motorizada	Peso con embalaje	670 g
Tipo lente	(Zoom)	INFORMACIÓN GENERAL	
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm	Serie	Serie 2X41
Máxima apertura diafragma	F/1.5	Tecnología	IP
Ángulo de visión	100° ~ 30°	Tipo de cámara	Minidomo
Distancia mínima enfoqu	e 800mm	ALMACENAMIENTO	
VISION NOCTURNA		Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Distancia visión nocturna	40 m	Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
Tipo de visión nocturna	IR	almacenamiento Anomalía de	SD
Número de LEDS	2	almacenamiento	Sí
IR ON/Off	Automático / Manual	EJES	
AUDIO (CAMARAS)		Movimiento	3-Axis
Entrada de audio	1 Entrada		
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM		
Salida de audio	1		
SISTEMA (CAMARAS)			
Memoria RAM	512 MB		

128 MB

1 Entradas / 1 Salida

Memoria ROM

Alarma

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

