technical datasheet





Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-HDW3841EM-S-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
AI SSA	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

LENTE

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí
11.44.051.1	

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	7.6W
Amperaje	640mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual

AMBIENTE

technical datasheet

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.4
Ángulo de visión	107°
Distancia mínima enfoque	1500mm
DISTANCIA DORI	
Detectar	88 m
Observar	35 m
Reconocer	18 m
Identificar	9 m
MATERIAL Y DIMENSIONES	
Dimensiones	93.6 x 106 (Ø) mm

Peso con embalaje **ALMACENAMIENTO**

Material

Peso neto

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de	NAS / FTP / SFTP / Micro
almacenamiento	SD
Anomalía de	Sí
almacenamiento	31

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	128 MB

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono	Sí
incorporado	31
Compresión de	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
audio	PCM

EJES

Metal

500 g

770 g

Movimiento **3-Axis**

