

P ▲ R ▲ D O X



Central cableada con 8 zonas en placa

EVOHD+

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	16V
Amperaje	100mA
Modelo de baterías	12V 7Ah (no incluida)

COMUNICACIÓN

IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
Bus de ampliación	Sí, de 4 cables
Nº máximo de expansores BUS	254

ZONAS

Número máximo zonas	192
Zonas cableadas en placa	8
ATZ (Doblar zonas)	Sí, hasta 16 zonas

CERTIFICACIÓN

Grado	3
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

SALIDAS PROGRAMABLES

Placa	5 (1 N.C./N.O.)
Sirena	Sí

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	190 x 110 x 40 mm
Peso neto	200 g
Peso con embalaje	290 g

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	8
Códigos de usuario	999
Registro de eventos	3584

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior

EXTRAS

Actualización de Software	Sí
Aplicación Móvil	INSITE GOLD

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Cableada
-----------------	-----------------

