Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HFW2441T-ZS-B

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**20fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Color**
Máscara de privacidad	**Hasta 4 zonas**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**64 m**
Detectar (Lente cerrada)	**210 m**
Observar (Lente abierta)	**26 m**
Observar (Lente cerrada)	**84 m**
Reconocer (Lente abierta)	**13 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**42 m**
Identificar (Lente abierta)	**6 m**
Identificar (Lente cerrada)	**21 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**8.7W**
Amperaje	**730mA**
Alimentación PoE	**Sí**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S y T**
Número máximo de usuarios	**6 usuarios**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**
Ciberseguridad	**Sí**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí (4 áreas)**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
SMD PLUS	**Si**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2688 x 1520**
Tamaño Sensor	**1/2.9'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**

technical datasheet

Tipo PoE	**PoE 802.3af**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**60 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**4**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Serie 2X41**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.726 / PCM**

EJES

Movimiento	**3-Axis**
Máxima apertura diafragma	**F/1.5**
Ángulo de visión	**104° ~ 29°**
Distancia mínima enfoque	**800mm**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**238.5 x 90.7 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**720 g**
Peso con embalaje	**960 g**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	**128 MB**
Memoria ROM	**128 MB**