# technical datasheet





## Detector volumétrico cableado MOTIONCAM-FIBRA-B

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Compatibilidad	Centrales Ajax Fibra
Indicadores LED	Sí
Tamper	Dual
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Tipo de conexión	BUS
Protección contra falsas alarmas	Sí, análisis algorítmico
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m

### DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2.4 m
Ángulo detección	88.5° Horizontal / 80° Vertical
Distancia detección	12 m
Velocidad de detección	0,3 m/s ~ 2 m/s
Inmunidad mascotas	Hasta 20 kg y 50 cm
Tecnología de detección	Volumétrico

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo	DC (a través del BUS del Hub
alimentación	Hybrid)
Voltaje	24V
Batería de apoyo	Incluida

## VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Calidad fotográfica	640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120
Tiempo de recepción de una fotografía	Hasta 9 seg
Imagenes en serie	1 - 5 imágenes

### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	135 x 70 x 66 mm
Material	Plástico
Peso neto	140 g
Peso con embalaje	190 g
Color	Negro

#### **AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

#### SENSOR

Tipo de sensor	PIR
Ajuste sensibilidad	Sí
Compensación temperatura digital	Sí

#### CERTIFICACIÓN

CERTIFICACION	
Grado	2
Normativa	EN50131

