



## AJAX

### Módulo integrador para detectores de terceros a fibra

### MULTITRANSMITTER-FIBRA-W

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>238 x 192 x 100 mm</b>
Material	<b>Plástico</b>
Peso neto	<b>760 g</b>
Peso con embalaje	<b>1130 g</b>
Color	<b>Blanco</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>AC</b>
Voltaje	<b>100V ~ 240V</b>
Batería de apoyo	<b>Opcional</b>
Modelo de baterías	<b>12V DC 7Ah</b>

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencias EOL (final de línea)	<b>Sí</b>
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	<b>12 ~ 300 sec</b>
Conexión a detector	<b>NC / NO / EOL / 2EOL / 3EOL</b>
Distancia de transmisión	<b>Hasta 2000 m</b>

#### SABOTAJE

Tamper caja	<b>Sí</b>
Tamper pared	<b>Sí</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Grado de protección	<b>IP40</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>75%</b>

#### CERTIFICACIÓN

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Clase ambiental	<b>II</b>

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo **Módulo integrador para detectores de terceros a Fibra**

#### ZONAS

Número máximo zonas **18**

