

A-CCTV

Switch extensor poe

A-EXTENDER-0604POE+-60-G



PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	4
Puertos Uplink	1
Puerto Fibra	1 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Velocidad puertos Uplink	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	6

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V ~ 52V
Alimentación PoE	Sí
Consumo maximo por puerto (PoE)	Puertos 1, 2, 3 ≤ 30W , Puerto 4 ≤ 60W
Consumo maximo total (PoE)	60W

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	130 x 65 x 31 mm
Material	Metal
Peso neto	200 g
Peso con embalaje	240 g

ESTANDAR DE RED

IEEE802.3af	Sí
IEEE802.3at	Sí
IEEE802.3bt	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	12 Gbps
Distancia máxima transmisión	130 m
Control flujo	Full Duplex
PoE Watchdog	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	Switch extensor POE
------	---------------------

