

HIKVISION®



Grabador ip de 8 canales y 12 mpx de resolución con 8 puertos PoE

DS-7608NXI-K2/8P

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	8
Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo usuarios	128
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	80W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	12 Mpx
Ancho de banda de entrada	80Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	12MP solo en 2 canales
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Resoluciones	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Ancho de banda de salida	160Mbps

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V
Consumo (w)	15W
Amperaje	2500mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	----------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso neto	1800 g
Peso con embalaje	3150 g
Chasis	1U

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	4K
Resolución VGA	1080P
Señales de vídeo independientes	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Salida de alarma	1

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Acusense
Tecnología	IP

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	2 canales
Búsqueda inteligente	Búsqueda por clasificación (Humano / Vehículo)

VIDEO

Canales IP	8
------------	---

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Detección de movimiento	Sí, 2.0
-------------------------	---------

Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	2
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	Sí
Reproducción sincronizada	8

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	1 canal reconocimiento facial de vídeo / 4 canales reconocimiento facial de foto
Gestión de base de datos	Hasta 16 bases de datos con 20.000 rostros en total

