

# technical datasheet



**Milesight**

**Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)**

**MS-C8175-FPD**

## VIDEO (CAMARAS)

Resolución video	<b>8 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>25fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Sistema antiniebla	<b>Si</b>
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>16Kbps ~ 16Mbps</b>
Compresión	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>
Antiparpadeo	<b>Sí</b>

## ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	<b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b>
Cruce de línea	<b>Sí</b>
Detección de movimiento	<b>Sí</b>
Objeto abandonado	<b>Sí</b>
Objeto perdido	<b>Sí</b>
Video Tamper	<b>Sí</b>
Detección de merodeo	<b>Sí</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	<b>83 m</b>
Detectar (Lente cerrada)	<b>267 m</b>
Observar (Lente abierta)	<b>33 m</b>
Observar (Lente cerrada)	<b>106 m</b>
Reconocer (Lente abierta)	<b>16 m</b>
Reconocer (Lente cerrada)	<b>53 m</b>
Identificar (Lente abierta)	<b>8 m</b>
Identificar (Lente cerrada)	<b>27 m</b>

## IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>3840 x 2160</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.8'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1s ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.012Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 55dB</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Varifocal motorizada (Zoom)</b>
Distancia focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.4</b>
Ángulo de visión	<b>107° ~ 33°</b>
Autoenfoque	<b>Sí</b>

## CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G, T y Q</b>
Software de gestión	<b>Milesight CMS</b>
Filtro de direcciones IP	<b>Sí</b>
Desconexión de red	<b>Sí</b>

## AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
Compresión de audio	<b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>

# technical datasheet

Clasificación humano / vehículo **Sí**

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento **-40 °C ~ 60 °C**

Grado de protección **IP67**

Antivandálica **IK10**

Uso **Interior / Exterior**

Humedad máxima **90%**

Protección contra rayos **2KV**

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones **115 x 130 (Ø) mm**

Material **Metal**

Peso neto **760 g**

Peso con embalaje **950 g**

## ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD **Hasta 256Gb**

Sistema de almacenamiento **NAS / Micro SD / Grabador**

Anomalía de almacenamiento **Sí**

ANR (Grabación redundante en SD) **Sí**

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Consumo (w) **8.4W**

Alimentación PoE **Sí**

Tipo PoE **PoE 802.3af**

## EJES

Movimiento **3-Axis**

Frecuencia de muestreo **8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**

Velocidad bits **16 Kbps ~ 256 Kbps**

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie **AI Mini Camera Series**

Tecnología **IP**

Tipo de cámara **Minidomo**

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna **50 m**

Tipo de visión nocturna **IR**

Starlight **Sí**

