Milesight

Grabador ip de 8 canales y 8 mpx de resolución con 8 puertos PoE

MS-N5008-PE

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
POS	**Sí**
Conteo de personas	**Sí**
VCA	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Si**
Detección de movimiento	**Si**
Video Tamper	**Sí**
Detección de merodeo	**Sí**

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**8 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**80Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Modo de grabación	**Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)**
Compresión de audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frecuencia muestreo audio	**8KHz / 16KHz**
Resoluciones	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**
Ancho de banda de salida	**50Mbps**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Número salidas VGA	**1**
Resolución HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	**8**
Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
ONVIF	**Sí**
Tipo PoE	**802.3at / af**
Consumo PoE	**200W**
Software	**Milesight CMS**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**380 x 317.6 x 51.8 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**2520 g**
Peso con embalaje	**3530 g**
Chasis	**1U**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**9W**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**2**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Serie	**4K PoE Series**
Tecnología	**IP**

VIDEO

Canales IP	**8**

Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**4**
USB 2.0	**2**
Salida de alarma	**1**

AUDIO

Entradas audio	**1**
Salidas audio	**1**