



Cámara bullet hd-cvi de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HAC-HFW1200R-Z-A

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	47 m
Detectar (Lente cerrada)	156 m
Observar (Lente abierta)	19 m
Observar (Lente cerrada)	61 m
Reconocer (Lente abierta)	10 m
Reconocer (Lente cerrada)	31 m
Identificar (Lente abierta)	5 m
Identificar (Lente cerrada)	16 m

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	28.3° ~ 98.2°
Distancia mínima enfoque	800mm

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Velocidad electrónica obturador	1/25 ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Más de 65dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	80 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	9.4W
Amperaje	790mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	210 x 90.4 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	540 g
Peso con embalaje	710 g

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	HD-CVI
Tipo de cámara	Bullet
Serie	LITE

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	-----------

technical datasheet

Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
EJES	
Movimiento	3-Axis

