technical datasheet





Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HDW3441T-ZS-S2

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí
Quick Pick	Sí
DISTANCIA DORI	
D-++(1+	

Detectar (Lente abierta)	64 m
Detectar (Lente cerrada)	210 m
Observar (Lente abierta)	26 m
Observar (Lente cerrada)	84 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	42 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	21 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/2.9'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	IR

technical datasheet

Si	Ciberseguridad
	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO
DC	Modo alimentación
12V	Voltaje
4W	Consumo (w)
340mA	Amperaje
S	Alimentación PoE
PoE 802.3af	Tipo PoE
	LENTE
Varifocal motorizada (Zoom	Tipo lente
2.7 mm ~ 13.5 mm	Distancia focal
F/1.5	Máxima apertura diafragma
104° ~ 29°	Ángulo de visión
800mm	Distancia mínima enfoque
	MATERIAL Y DIMENSIONES
108.3 x 122 (Ø) mm	Dimensiones
Meta	Material
720 g	Peso neto
860 g	Peso con embalaje
	ALMACENAMIENTO
Hasta 256Gb	Tarjeta MicroSD
FTP / SFTP / Micro SD	Sistema de almacenamiento
S	Anomalía de almacenamiento
	SISTEMA (CAMARAS)
	,
512 ME	Memoria RAM

Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono	Sí
incorporado	31
Compresión de	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
audio	PCM

EJES

Movimiento **3-Axis**

