



# MOVOK

## Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica fija

### VK-IPC-T351-AS-I

#### VIDEO (CÁMARAS)

Resolución vídeo	<b>5 Megapíxeles</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	<b>WDR (140 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>25fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compresión	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	<b>Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área</b>
Funciones IA	<b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

#### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2880 x 1620</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.7'</b>

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo G</b>
Número máximo de usuarios	<b>20 usuarios</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestión	<b>MOVOK (CMS)</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / iOS (Apple)</b>
Desconexión de red	<b>Sí</b>
Conflicto de direcciones IP	<b>Sí</b>

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>5.2W</b>
Amperaje	<b>440mA</b>
Alimentación PoE	<b>Sí</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

#### VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>40 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
IR ON/Off	<b>Automático / Manual</b>
Starlight	<b>Sí</b>

#### LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ángulo de visión	<b>111°</b>

#### INFORMACIÓN GENERAL

# technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	<b>1/3s ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 56dB</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>110 x 122 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>610 g</b>
Peso con embalaje	<b>730 g</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar	<b>60 m</b>
Observar	<b>24 m</b>
Reconocer	<b>12 m</b>
Identificar	<b>6 m</b>

## ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	<b>Hasta 256Gb</b>
Sistema de almacenamiento	<b>FTP / Micro SD</b>
Anomalía de almacenamiento	<b>Sí</b>

## SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	<b>128 MB</b>
Memoria ROM	<b>256 MB</b>

Serie	<b>Serie 3</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de cámara	<b>Minidomo</b>
AUDIO (CAMARAS)	
Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
Compresión de audio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF</b>
EJES	
Movimiento	<b>3-Axis</b>

