

43



MOVOK

Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B351-ZAS-TI

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	67 m
Detectar (Lente cerrada)	239 m
Observar (Lente abierta)	27 m
Observar (Lente cerrada)	95 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	46 m
Identificar (Lente abierta)	7 m
Identificar (Lente cerrada)	23 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaje	550mA
Alimentación PoE	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	50 m

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	244 x 77 x 76 mm
Material	Metal

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Peso neto	810 g
IMAGEN		Peso con embalaje	950 g
Sensor	CMOS ®	Color	Blanco
Resolución sensor	2880 x 1620	LENTE	
Tamaño Sensor	1/2.7"	Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s	Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Iluminación mínima	0.001Lux	Máxima apertura diafragma	F/1.0
AMBIENTE		Ángulo de visión	99° ~ 28°
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C	AUDIO (CAMARAS)	
Grado de protección	IP67	Micrófono incorporado	Sí
Uso	Interior / Exterior	Altavoz-incorporado	Sí
Humedad máxima	95%	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
INFORMACIÓN GENERAL		SISTEMA (CAMARAS)	
Serie	Serie 3	Memoria RAM	128 MB
Tecnología	IP	Memoria ROM	256 MB
Tipo de cámara	Bullet	TIOC	
ALMACENAMIENTO		Sirena	Si
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb	Luz	Blanca
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD		
Anomalía de almacenamiento	Sí		
EJES			
Movimiento	3-Axis		