


ANVIZ
**Control de presencia interior
con teclado / tarjeta rfid 125khz**
C2C-PRO
ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	1
RS485	1
Botón de salida	1
Relé NO/NC	1
Timbre	1

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

Procesador principal	Linux
Memoria	512M DDR3 + 2GB Flash
Software	Anviz CrossChex
Servidor Web	Sí
CPU	Dual-Core 1GHz Processor

IDENTIFICACIÓN

Modo	Teclado / Tarjeta
Tipo de tarjeta	RFID 125KHz
Tiempo de lectura tarjeta	inferior a 0.5 Sec
Número de registros	100000

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	190 x 140 x 32 mm
Peso neto	350 g
Peso con embalaje	860 g

COMUNICACIÓN

TCP/IP	Sí
Wi-Fi	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	1000mA
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sí
Indicador LED	Sí
Pantalla LCD	Sí, 3,5 TFT"

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de control	Control de presencia
Compatible con A-TIME	No

