



Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HFW3849TI-ZAS-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Si
AI SSA	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Distancia luz blanca	40 m
Luz blanca	2

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
AcuPick	Sí
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V

technical datasheet

Smart Dual Illumination	Sí	Consumo (w)	8.9W
DISTANCIA DORI		Amperaje	750mA
Detectar (Lente abierta)	89 m	Alimentación PoE	Sí
Detectar (Lente cerrada)	257 m	Tipo PoE	PoE 802.3af
Observar (Lente abierta)	36 m	AUDIO (CAMARAS)	
Observar (Lente cerrada)	103 m	Micrófono incorporado	Sí
Reconocer (Lente abierta)	18 m	Entrada de audio	1 Entrada
Reconocer (Lente cerrada)	51 m	Altavoz-incorporado	Sí
Identificar (Lente abierta)	9 m	Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Identificar (Lente cerrada)	26 m	Salida de audio	1
LENTE		MATERIAL Y DIMENSIONES	
Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)	Dimensiones	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm	Material	Metal y plástico
Máxima apertura diafragma	F/1.0	Peso neto	1050 g
Ángulo de visión	108° ~ 34°	Peso con embalaje	1340 g
Distancia mínima enfoque	1500mm	ALMACENAMIENTO	
AMBIENTE		Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C	Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Grado de protección	IP67	Anomalía de almacenamiento	Sí
Uso	Interior / Exterior	TIOC	
Humedad máxima	95%	Sirena	Sí
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS		Luz	Luz azul / rojo
Tecnología	IP	ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)	
Tipo de cámara	Bullet	Alarma	1 Entradas / 1 Salida
Serie	Active Deterrence		
SISTEMA (CAMARAS)			
Memoria RAM	2048 MB		
Memoria ROM	256 MB		
EJES			
Movimiento	3-Axis		