Milesight

Cámara lectura de matriculas (anpr) ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

MS-C2964-RFLPE

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**Super WDR Pro (140 dB)**
Imágenes por segundo	**50fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Hasta 8 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Antiparpadeo	**Sí**

FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS

Lista blanca	**Sí, hasta 20000 registros**
Lista negra	**Sí, hasta 20000 registros**
Distancia de lectura de matrículas	**25 m durante el día / 20 m durante la noche con IR**
Número de carriles	**2**
Velocidad máxima vehículo	**120 Km / h**
Ratio detección	**≥98%**
Detección de vehículo sin matrícula	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**37 m**
Detectar (Lente cerrada)	**130 m**
Observar (Lente abierta)	**16 m**
Observar (Lente cerrada)	**51 m**
Reconocer (Lente abierta)	**8 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**26 m**
Identificar (Lente abierta)	**4 m**
Identificar (Lente cerrada)	**13 m**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/2.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.005Lux**
Ratio S/N	**Más de 55dB**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**50 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sí**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Salida de audio	**1**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G, T y M**
Software de gestión	**Milesight CMS**

technical datasheet

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**8W**
Amperaje	**670mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.4**
Ángulo de visión	**115° ~ 35°**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 1TB**
Sistema de almacenamiento	**NAS / Micro SD / Grabador**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**239.5 x 76 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**850 g**
Peso con embalaje	**1150 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**AI PRO Camera Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Lectura de matriculas (ANPR)**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Detección de movimiento	**Sí**