

Milesight



Cámara lectura de matrículas (anpr) ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

MS-C2964-RFLPE

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	Super WDR Pro (140 dB)
Imágenes por segundo	50fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 8 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Antiparpadeo	Sí

FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS

Lista blanca	Sí, hasta 20000 registros
Lista negra	Sí, hasta 20000 registros
Distancia de lectura de matrículas	25 m durante el día / 20 m durante la noche con IR
Número de carriles	2
Velocidad máxima vehículo	120 Km / h
Ratio detección	≥98%
Detección de vehículo sin matrícula	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	37 m
Detectar (Lente cerrada)	130 m
Observar (Lente abierta)	16 m
Observar (Lente cerrada)	51 m
Reconocer (Lente abierta)	8 m
Reconocer (Lente cerrada)	26 m
Identificar (Lente abierta)	4 m
Identificar (Lente cerrada)	13 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8W
Amperaje	670mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G, T y M
Software de gestión	Milesight CMS
Filtro de direcciones IP	Sí

technical datasheet

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
Velocidad bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
Salida de audio	1

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	239.5 x 76 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	850 g
Peso con embalaje	1150 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 1TB
Sistema de almacenamiento	NAS / Micro SD / Grabador
Anomalía de almacenamiento	Sí
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

Desconexión de red	Sí
--------------------	----

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.4
Ángulo de visión	115° ~ 35°

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AI PRO Camera Series
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Lectura de matrículas (ANPR)

ANÁLISIS DE VÍDEO

Detección de movimiento	Sí
-------------------------	----

