



## Cámara panorámica ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>2 x 4 Megapíxeles</b>                   |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                  |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                  |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                  |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                  |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                  |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                        |
| Imágenes por segundo  | <b>20fps</b>                               |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>                               |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                       |
| Sistema antiniebla    | <b>Si</b>                                  |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>                           |
| Tasa bits             | <b>6Kbps ~ 16384Kbps</b>                   |
| Compresión            | <b>AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264</b> |
| Main stream           | <b>4096 x 1860 (1 ~ 20fps)</b>             |
| Sub stream            | <b>1200 x 530 (1 ~ 20fps)</b>              |
| Sub stream 2          | <b>1920 x 860 (1 ~ 20fps)</b>              |
| Marca de agua         | <b>Sí</b>                                  |
| E-PTZ                 | <b>Sí</b>                                  |
| SSA                   | <b>Si</b>                                  |

### VISION NOCTURNA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>25 m</b>                       |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Número de LEDS            | <b>2</b>                          |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>        |
| Starlight                 | <b>Sí</b>                         |
| Full Color                | <b>Sí</b>                         |
| Distancia luz blanca      | <b>20 m</b>                       |
| Luz blanca                | <b>2</b>                          |
| Smart Dual Illumination   | <b>Sí</b>                         |

### IMAGEN

### ANÁLISIS DE VÍDEO

| Tipo de detección               | <b>Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)</b> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cambio de escena                | <b>Sí</b>                                                  |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                  |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                  |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>                                        |
| Detección de audio              | <b>Sí</b>                                                  |
| Video Tamper                    | <b>Si</b>                                                  |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                  |
| SMD 4.0                         | <b>Sí</b>                                                  |
| Quick Pick                      | <b>Sí</b>                                                  |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP               | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sí, tipo S, G y T</b>           |
| Número máximo de usuarios | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web           | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión       | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Dispositivos móviles      | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Ciberseguridad            | <b>Sí</b>                          |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>9W</b>          |
| Amperaje          | <b>750mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.4</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>180°</b>   |

# technical datasheet

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Sensor                          | CMOS ®                           |
| Resolución sensor               | 4096 x 1860                      |
| Tamaño Sensor                   | 2 x 1/2.7"                       |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s                |
| Iluminación mínima              | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Ratio S/N                       | Más de 56dB                      |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Micrófono incorporado | Sí                                    |
| Entrada de audio      | 1 Entrada                             |
| Altavoz-incorporado   | Sí                                    |
| Compresión de audio   | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Salida de audio       | 1                                     |

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Serie          | Active Deterrence |
| Tecnología     | IP                |
| Tipo de cámara | Bullet            |

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |         |
|-------------|---------|
| Memoria RAM | 1024 MB |
| Memoria ROM | 128 MB  |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Distancia mínima enfoque | 800mm |
|--------------------------|-------|

## DISTANCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 50 m |
| Observar    | 20 m |
| Reconocer   | 10 m |
| Identificar | 5 m  |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Dimensiones       | 183.1 x 99 x 78 mm |
| Material          | Metal              |
| Peso neto         | 690 g              |
| Peso con embalaje | 870 g              |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 256Gb                 |
| Sistema de almacenamiento  | NAS / FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí                          |

## TIOC

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Sirena | Si              |
| Luz    | Luz azul / rojo |

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
|--------|-----------------------|