



Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW2449T-AS-IL

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	6 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
-------------------	-----------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	2
Distancia luz blanca	50 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD PLUS	Si

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/2.9'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67

technical datasheet

Voltaje	12V
Consumo (w)	6.1W
Amperaje	520mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	3.6 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	84°
Distancia mínima enfoque	1700mm

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	720 g
Peso con embalaje	950 g

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Salida de audio	1

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	85%

DISTANCIA DORI

Detectar	85 m
Observar	34 m
Reconocer	17 m
Identificar	9 m

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------