



## Cámara bullet ip de 8 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW2849T-AS-IL

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>8 Megapíxeles</b>                                       |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                                  |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                                  |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                                  |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                                  |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                                  |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                        |
| Imágenes por segundo  | <b>20fps</b>                                               |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                                |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>                                               |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                                       |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>                                           |
| Tasa bits             | <b>H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>                                       |
| Main stream           | <b>4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b>                   |
| Sub stream            | <b>704 x 576 (25fps)</b>                                   |
| Marca de agua         | <b>Sí</b>                                                  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>                                            |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo S, G y T</b>           |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>Smart PSS Lite / DSS / DMSS</b> |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |
| Ciberseguridad              | <b>Sí</b>                          |

### IMAGEN

|        |               |
|--------|---------------|
| Sensor | <b>CMOS ®</b> |
|--------|---------------|

### VISION NOCTURNA

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>60 m</b>                                            |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                      |
| Número de LEDS            | <b>2</b>                                               |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>                             |
| Starlight                 | <b>Sí</b>                                              |
| Full Color                | <b>Sí</b>                                              |
| Luz blanca                | <b>2</b>                                               |
| Distancia luz blanca      | <b>50 m</b>                                            |
| Smart Dual Illumination   | <b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b> |

### ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | <b>Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área</b> |
| Cruce de línea                  | <b>Sí</b>                                                                 |
| Intrusión                       | <b>Sí</b>                                                                 |
| Detección de movimiento         | <b>Sí (4 áreas)</b>                                                       |
| Detección de audio              | <b>Sí</b>                                                                 |
| Video Tamper                    | <b>Si</b>                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | <b>Sí</b>                                                                 |
| SMD PLUS                        | <b>Si</b>                                                                 |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>7W</b>          |
| Amperaje          | <b>590mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### DISTANCIA DORI

|           |             |
|-----------|-------------|
| Detectar  | <b>99 m</b> |
| Observar  | <b>40 m</b> |
| Reconocer | <b>20 m</b> |

# technical datasheet

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Resolución sensor               | 3840 x 2160                       |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.7"                            |
| Velocidad electrónica obturador | 1/3s ~ 1/100,000s                 |
| Iluminación mínima              | Color: 0.0089Lux / B/W: 0.0018Lux |
| Ratio S/N                       | Más de 56dB                       |

## LENTE

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Tipo lente                | Fija   |
| Distancia focal           | 3.6 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6  |
| Ángulo de visión          | 87°    |
| Distancia mínima enfoque  | 1900mm |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Micrófono incorporado | Sí                            |
| Entrada de audio      | 1 Entrada                     |
| Compresión de audio   | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Salida de audio       | 1                             |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Dimensiones       | 238.5 x 90.7 (Ø) mm |
| Material          | Metal               |
| Peso neto         | 720 g               |
| Peso con embalaje | 970 g               |

## SISTEMA (CAMARAS)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 256 MB |
| Memoria ROM | 128 MB |

## ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Alarma | 1 Entradas / 1 Salida |
|--------|-----------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Identificar | 10 m |
|-------------|------|

## AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 95%                 |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |           |
|----------------|-----------|
| Serie          | Wiz Sense |
| Tecnología     | IP        |
| Tipo de cámara | Bullet    |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 256Gb           |
| Sistema de almacenamiento  | FTP / SFTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí                    |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|