## technical datasheet





# Grabador ip de 16 canales y 16 mpx de resolución

NVR4116HS-EI

| 16 M  | lрх   |
|---|-------|
| 256Mb   | ps    |
| H.265 / H.264   | - (1) |
|   | 2     |
| General / detección<br>movimiento / inteligent<br>alarr                         | te/   |
| G.711A / G.711U / G.726 / PC  | СМ    |
| 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mp<br>5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080<br>1.3Mpx / 720P / D1 / 0 | P/    |
| 256Mb   | ps    |
| RED   |       |
|   | 1     |
| 10 / 100 / 1000 Mb  | ps    |
| Android / IOS (App  | ole)  |
|   | Si    |
| ador Web / App Smartphon<br>Software Hik-Conne                                  | _     |
| IVI   | MS    |
| Hik-Conne   | ect   |
|   |       |
|   | 1     |
|   | 1     |
|   | 4K    |
| 108   | 0P    |
| ntes HDMI y Vo<br>(configurab   |       |
| HDMI y Vo<br>(configurab  | GΑ    |
| VÍDEO   |       |
|   | Si    |
|   | Si    |

privacidad

| MATERIAL Y | DIMENSIONES |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

| Instalación            | Escritorio / Rack (1) |
|------------------------|-----------------------|
| Dimensiones            | 260 x 232.7 x 47.6 mm |
| Material               | Metal                 |
| Peso neto              | 810 g                 |
| Peso con embalaje      | 1400 g                |
| Chasis                 | 10                    |
| ALIMENTACIÓN Y CONSUMO |                       |
| Modo alimentación      | DC                    |
| Voltaje                | 12V                   |
| Consumo (w)            | 10W                   |
| Amperaje               | 2000mA                |

#### REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

| reproducción               | 1/4/8/9/16               |
|----------------------------|--------------------------|
| Modo de copia de seguridad | Dispositivo USB /<br>Red |
| Búsqueda inteligente       | Sí                       |
| Reproducción sincronizada  | 16                       |

### AMBIENTE

Número de

| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
|-------------------------------|----------------|
| Uso                           | Interior       |
| Humedad máxima                | 93%            |

#### RECONOCIMIENTO FACIAL

| Numero de                   | 12 rostros procesados por segundo   |
|-----------------------------|---|
| rostros                     | 12 Tosti os procesados por segundo  |
| Número de                   |   |
| canales con                 | 1 canal reconocimiento facial de  |
| reconocimiento              | vídeo   |
| facial                      |   |
| Gestión de<br>base de datos | Hasta 10 bases de datos con 20.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara |

#### AUDIO

Entradas audio

## technical datasheet

| clasificación<br>o / vehículo) | Si, 4 canales (c<br>humano  | SMD PLUS                   |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Si                             |                             | Detección de<br>movimiento |
|                                | NTO                         | ALMACENAMIEN               |
| 1                              | duros admitidos             | Número discos d            |
| 16 TB                          | o de disco duro (unidad)    | Tamaño máximo              |
| 3,5 SATA"                      |                             | Tipo HDD                   |
|                                | GENERAL                     | INFORMACIÓN C              |
| Serie 4                        |                             | Serie                      |
| IP                             |                             | Tecnología                 |
|                                |                             | SISTEMA                    |
| do de grado<br>industrial      | Procesador integrad         | Procesador                 |
| dded LINUX                     | Embec                       | Sistema<br>operativo       |
|                                | IDAS                        | ENTRADAS/SALI              |
| 2                              |                             | USB 2.0                    |
|                                |                             | METADATOS                  |
| /máccara /                     | nero / edad / gafas / barba | Gér                        |

Salidas audio

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número
Canales con analítica

Tipo de identificación

Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión

VIDEO

Canales IP

16

