

HIKVISION®



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 4 canales y 8 mpx de resolución máxima

iDS-7204HUHI-M1/S

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Ancho de banda de entrada	96 Mbps
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	8 Megapixel (4K)
Resolución grabación HDTV	8 Megapíxeles
Resolución grabación AHD	8 Megapíxeles
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	canal 1
Imágenes por segundo Stream principal	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Velocidad bits de vídeo	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compresión de audio	G.711U
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	4
Canales IP	6, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	4 cámaras BNC + 2 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTV	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Cruce de línea	Sí
----------------	----

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Número salidas BNC	1
Resolución HDMI	4Mpx
Resolución VGA	1080P
Resolución BNC	704 x 576
Señales de vídeo semejantes	HDMI y VGA

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo usuarios	32
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	315 x 242 x 45 mm
Material	Metal
Peso neto	1160 g
Peso con embalaje	1630 g

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Acusense
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1

Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
VCA	Sí
Detección de movimiento	Sí, 2.0 en todos los canales analógicos

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	10W

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
RS485	1

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	4 canales
Tipo de identificación	Reconocimiento secundario humano / vehículo para cruce de línea y intrusión

