



## HIKVISION®

### Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

#### DS-2CD1347G2H-LIU

#### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>4 Megapíxeles</b>                               |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                          |
| HLC                   | <b>Sí</b>                                          |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                          |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                          |
| AWB                   | <b>Sí</b>                                          |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| Imágenes por segundo  | <b>20fps</b>                                       |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                        |
| Modo día / noche      | <b>Automático / Manual</b>                         |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>                               |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Tasa bits             | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Compresión            | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream           | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream            | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Marca de agua         | <b>Sí</b>                                          |
| Espejo                | <b>On / Off</b>                                    |

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP               | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| Número máximo de usuarios | <b>Hasta 32 usuarios</b>           |
| Protección contraseña     | <b>Sí</b>                          |
| Navegadores web           | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión       | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Dispositivos móviles      | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vista simultánea en vivo  | <b>Hasta 6 canales</b>             |

#### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2560 x 1440</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/3"</b>              |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |

#### VISION NOCTURNA

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>30 m</b>                                            |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                      |
| Número de LEDS            | <b>1</b>                                               |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>                             |
| Luz blanca                | <b>1</b>                                               |
| Longitud de onda          | <b>850 nm</b>                                          |
| Smart Hybrid Light        | <b>Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)</b> |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>6W</b>          |
| Amperaje          | <b>500mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

#### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.0</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>96°</b>    |
| Filtro IR                 | <b>Sí</b>     |

#### AUDIO (CAMARAS)

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Micrófono incorporado  | <b>Sí</b>                                                                                       |
| Compresión de audio    | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM</b>                                 |
| Filtro ruido           | <b>SI</b>                                                                                       |
| Frecuencia de muestreo | <b>8kHz / 16kHz</b>                                                                             |
| Velocidad bits         | <b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)</b> |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dimensiones | <b>93 x 110 (Ø) mm</b>  |
| Material    | <b>Metal y plástico</b> |

# technical datasheet

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Iluminación mínima | 0.001Lux |
|--------------------|----------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Ratio S/N | Más de 52dB |
|-----------|-------------|

## AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
|-------------------------------|----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado de protección | IP67 |
|---------------------|------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Uso | Interior / Exterior |
|-----|---------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Humedad máxima | 95% |
|----------------|-----|

## DISTANCIA DORI

|          |      |
|----------|------|
| Detectar | 63 m |
|----------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Observar | 25 m |
|----------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Reconocer | 12 m |
|-----------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Identificar | 6 m |
|-------------|-----|

## INFORMACIÓN GENERAL

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | ColorVu |
|-------|---------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                |          |
|----------------|----------|
| Tipo de cámara | Minidomo |
|----------------|----------|

## ALMACENAMIENTO

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Sistema de almacenamiento | FTP |
|---------------------------|-----|

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 420 g |
|-----------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Peso con embalaje | 660 g |
|-------------------|-------|

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo de detección | Detección avanzada<br>(clasificación persona/vehículo) |
|-------------------|--------------------------------------------------------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Detección de movimiento | Sí |
|-------------------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Video Tamper | Si |
|--------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Clasificación humano / vehículo | Sí |
|---------------------------------|----|

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

