



HIKVISION®

Cámara ptz ip de 4 megapíxeles
y óptica varifocal motorizada
(zoom)

DS-2DE3A404IWG-E/W

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
ONVIF	Sí
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 20 canales

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	4x
Distancia focal	2.7 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.5
Ángulo de visión	96.7° ~ 31.6°
Autoenfoco	Sí
Velocidad zoom	2 s
Filtro IR	Sí

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 350° / Vertical 90°
Velocidad control manual	Horizontal 0.1°/s ~ 60°/s / Vertical 0.1°/s ~ 50°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 60°/s / Vertical 50°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tours
Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Modo de inactividad	Preset / Patrol Scan

Filtro de direcciones IP **Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	61 m
Detectar (Lente cerrada)	187 m
Observar (Lente abierta)	24 m
Observar (Lente cerrada)	74 m
Reconocer (Lente abierta)	12 m
Reconocer (Lente cerrada)	37 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	19 m

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Rango frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canal de banda ancha	20 / 40 MHz
Seguridad	64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS
Velocidad	11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - mcs7
Distancia de transmisión	150 m
Antena	2

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	6 m
DarkFighter	Si

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/30,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PTZ

EJES

Movimiento	2-Axis
------------	---------------

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	16W
Amperaje	3300mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz- incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Salida de audio	1

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 65 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%
Protección contra rayos	6KV

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	182 x 179.3 x 120.5 mm
Material	Aluminio y policarbonato
Peso neto	1125 g
Peso con embalaje	1900 g

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

