

HIKVISION®

Cámara lectura de matriculas (anpr) ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

DS-2CD3646G2/P-IZS

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream 2	720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 15fps)
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y G
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales
Filtro de direcciones IP	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**ANÁLISIS DE VÍDEO**

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
Lectura de matrícula	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	64 m
Detectar (Lente cerrada)	200 m
Observar (Lente abierta)	25 m
Observar (Lente cerrada)	79 m
Reconocer (Lente abierta)	13 m
Reconocer (Lente cerrada)	40 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	20 m

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.003Lux

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

technical datasheet

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	13W
Amperaje	1080mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	60 m
Tipo de visión nocturna	IR
IR ON/Off	Automático / Manual
Longitud de onda	850 nm
DarkFighter	Sí

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.4
Ángulo de visión	107.6° ~ 30.3°

FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS

Lista blanca	10.000 registros
Lista negra	10.000 registros
Velocidad máxima vehículo	40 Km / h
Detección de vehículo sin matrícula	Sí

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	----

Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	340.9 x 105 (Ø) mm
Material	Aleación de aluminio
Peso neto	1300 g
Peso con embalaje	2100 g

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
Tipo de cámara	Lectura de matrículas (ANPR)
Serie	PRO

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
Vídeo	1 Entrada BNC
Wiegand	1

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

