

MOVOK



Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-B241-ZAS-LI

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	62 m
Detectar (Lente cerrada)	220 m
Observar (Lente abierta)	25 m
Observar (Lente cerrada)	88 m
Reconocer (Lente abierta)	12 m
Reconocer (Lente cerrada)	44 m
Identificar (Lente abierta)	6 m
Identificar (Lente cerrada)	22 m

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperaje	460mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	50 m
Smart Dual Illumination	Sí (commuta de IR a color al detectar personas)

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	244 x 77 x 76 mm
Material	Metal
Peso neto	780 g
Peso con embalaje	960 g
Color	Blanco

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67

technical datasheet

Iluminación mínima	0.006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB
ANÁLISIS DE VÍDEO	
Tipo de detección	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de linea/área
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí
LENTE	
Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	99° ~ 28°
ALMACENAMIENTO	
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Serie 2
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet
EJES	
Movimiento	3-Axis
AUDIO (CAMARAS)	
Micrófono incorporado	Sí

