technical datasheet



MOVOK

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-T581-AS-LI

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	8 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (140 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial con metadatos
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	16
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	3840 x 2160
Tamaño Sensor	1/1.8'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión

nocturna	40 m
Tipo de visión	Dual light (IR+Luz blanca)
nocturna	Dual light (IX · Euz biarica)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	Sí
Distancia luz	40 m
blanca	40 111
Smart Dual	Sí (conmuta de IR a color al
Illumination	detectar personas)
ALIDIO (CAMADAS)	

AUDIO (CAMARAS)

Sí	Micrófono
	incorporado
1 Entrada	Entrada de audio
Sí	Altavoz-incorporado
G.711A / G.711U / G.726 /	Compresión de audio
G.726ASF	

METADATOS

Salida de audio

technical datasheet

3-Axis

Sistema de almacenamiento Anomalía de almacenamiento	FTP / Micro SD Sí
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
ALMACENAMIENTO	
Humedad máxima	95%
Uso	Interior / Exterior
Grado de protección	IP67
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
AMBIENTE	
Ángulo de visión	107°
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Distancia focal	2.8 mm
Tipo lente	Fija
LENTE	
CUIUI	ыапсо
Color	770 g Blanco
Peso neto Peso con embalaje	550 g
Material	Metal
Dimensiones	110 x 122 (Ø) mm
MATERIAL Y DIMENSIONES	110 100 (6)
TIPO POE	PUE 602.3a1
Tipo PoE	PoE 802.3af
Amperaje Alimentación PoE	440mA Sí
Consumo (w)	5.2W 440mA
Voltaje	12V
Modo alimentación	DC
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
SMD	Sí
parking	
Detección de	Sí
humano / vehículo	Sí

Movimiento

Rostro	Sí
Vehículo	Sí
Cuerpo humano	Sí
Vehículo no motorizado	Sí
Búsqueda AI (inteligencia artificial)	Permite búsqueda por metadatos
DISTANCIA DORI	
Detectar	82 m
Observar	32 m
Reconocer	16 m
Identificar	8 m
INFORMACIÓN GENERAL	
Serie	Serie 5
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo
ENTRADAS/SALIDAS (CÁMAR	RAS)
Alarma	1 Entradas / 1 Salida
RS485	1 Entrada
TIOC	
Sirena	Si
Luz	Sí

