



Cámara ptz ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

SD5A432GB-HNR

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Zoom digital	16x
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas / Hasta 8 en la misma vista
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, detección facial con metadatos
Auto tracking	Sí
AcuPick	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Método transmisión	Unicast / Multicast
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	Smart PSS / DSS / DMSS / Easy4ip / IVSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	102 m
Detectar (Lente cerrada)	3240 m
Observar (Lente abierta)	40 m
Observar (Lente cerrada)	1270 m
Reconocer (Lente abierta)	20 m
Reconocer (Lente cerrada)	637 m
Identificar (Lente abierta)	10 m
Identificar (Lente cerrada)	318 m

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° con autoflip
Velocidad control manual	Horizontal 300°/s / Vertical 200°/s
Velocidad entre presets	Horizontal 400°/s / Vertical 300°/s
Memorias	300
Modo PTZ	8 Tour entre puntos establecidos, 5 rondas
Flip	180°
Posición tras fallo eléctrico	Vuelta a la posición anterior al fallo
Modo de inactividad	Preset / Pattern / Scan / Tour

LENTE

technical datasheet

Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Conteo de personas	Sí
Detección de merodeo	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
Detección de parking	Sí
SMD 4.0	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	24V
Consumo (w)	22W
Amperaje	2500mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at
Alimentador incluido	Sí

IMAGEN

Sensor	Starvis Cmos ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1/1s ~ 1/30,000s
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Más de 55dB

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	150 m
Tipo de visión nocturna	IR
Número de LEDS	4
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sí
Starlight	Sí

METADATOS

Rostro	Género / edad / gafas / barba / máscara / expresión
Vehículo	Sí
Cuerpo humano	Sí
Vehículo no motorizado	Sí

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	32x
Distancia focal	4.8 mm ~ 154 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6 ~ F/4.0
Ángulo de visión	55.8° ~ 2.4°
Distancia mínima enfoque	800mm ~ 5000mm
Autoenfoco	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	332 x 190 (Ø) mm
Peso neto	4700 g
Peso con embalaje	6900 g
Soporte incluido	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PTZ

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / MPEG2-Layer2 / PCM
Salida de audio	1

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	4096 MB

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	2 Entradas / 1 Salida
--------	-----------------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro SD
Anomalía de almacenamiento	Sí

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

