



MOVOK

Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-T121-L

VIDEO (CAMARAS)

| | |
|-----------------------|--|
| Resolución vídeo | 2 Megapíxeles |
| BLC | Sí |
| 3D-NR | Sí |
| AGC | Sí |
| AWB | Sí |
| WDR | DWDR |
| Imágenes por segundo | 20fps |
| Salida de vídeo | RJ45 |
| Modo día / noche | Color |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas |
| Tipo de Codec | CBR / VBR |
| Tasa bits | H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Main stream | 1080P (1 ~ 20/25fps) |
| Sub stream | D1 (1 ~ 25fps) |
| Espejo | On / Off |

IMAGEN

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Resolución sensor | 1920 x 1080 |
| Tamaño Sensor | 1/2.9' |
| Velocidad electrónica obturador | 1/25s ~ 1/1000s |
| Iluminación mínima | 0.01Lux |
| Ratio S/N | Más de 56dB |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones | 120 x 125 (Ø) mm |
| Material | Metal y plástico |
| Peso neto | 260 g |
| Peso con embalaje | 360 g |
| Color | Blanco |

DISTANCIA DORI

| | |
|----------|-------------|
| Detectar | 42 m |
| Observar | 17 m |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 3W |
| Amperaje | 250mA |
| Alimentación PoE | Sí |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

VISION NOCTURNA

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Distancia visión nocturna | 30 m |
| Tipo de visión nocturna | Dual light (IR+Luz blanca) |
| IR ON/Off | Automático / Manual |
| Luz blanca | Sí |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humedad máxima | 95% |

LENTE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fija |
| Distancia focal | 2.8 mm |
| Máxima apertura diafragma | F/2.0 |
| Ángulo de visión | 102° |

CARACTERÍSTICAS DE RED

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Conexión IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sí, tipo G |
| Navegadores web | Explorer |
| Software de gestión | MOVOK (CMS) |

ANÁLISIS DE VÍDEO

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo de detección | Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles) |
| Detección de movimiento | Sí (4 áreas) |

technical datasheet

Reconocer **9 m**

Identificar **4 m**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie **Serie 1**

Tecnología **IP**

Tipo de cámara **Bullet**

EJES

Movimiento **3-Axis**

